

平成 年 月 日

殿

ビルマテル株式会社

東京都中央区日本橋茅場町1-7-5

日経茅場町第二別館2F

TEL 03-5847-8552

FAX 03-5847-8555

承認願

◎品名 エコロベースマット25(保水排水マット)

◎規格

素 材	寸法			保水量	重量
	厚さmm	巾 mm	長さmm	ℓ / m ²	kg/枚
発泡ポリスチレン	25	1000	1000	3.23	0.47

◎物性

比重 kg/m ³	圧縮強度 kg/cm ²	圧縮変位量 (%)			
		10KN加圧時	20KN加圧時	30KN加圧時	40KN加圧時
25	1.2	6.0	8.4	10.4	12.8

熱伝導率 Kcal/mh°C	排水量(垂直方向) ℓ/sec (m ²)	排水量(水平方向) ℓ/sec (m ²)	曲げ強度 kg/cm ²
0.030	6.84	0.9	4.3

せん断強度 kg/cm ²	引張強度 kg/cm ²	吸水率 Vol.%	水蒸気通過率 g/m ² hr	線膨張係数 cm/cm°C
10	5.5	0.031	0.7	7x10 ⁻⁵

難燃性	比熱	耐熱性	自己消火性とはJIS A9511より定められた試験方法によるもので。
	Kcal/kg°C	変形開始温度	
自己消火性	0.29	80°C	

◎耐薬品性

水 安定	塩水 安定	強酸(濃硝酸は除く) 安定	弱酸 安定	アルカリ類 安定	植物油 安定	豚脂 安定

鉱油 膨潤する	ガソリン 膨潤又は溶ける	エステル類 溶ける	チトン類 溶ける	塩素化炭化水素 溶ける